



Cargar e información

Mi válvulas

Documentos

Identificación = 416 [Ayuda](#)

País: Europa

Marca: [Tubo/semiconductor tipo común europeo.](#)

Tipo: Tubo de potencia de haz de triodo, audiofrecuencia

Idéntica a

ECL86 = [6GW8](#)

Válvulas similares

Substituya normalmente -diferencia peq.:

[6TP14](#)

Calentador diferente:

[PCL86](#) ; [XCL86](#)

Otra base y otro calentador:

[ECL11E](#)

Primera serie

Colección de folletos de tubo de 1960 E.Erb Análisis por folletos originales

Fuente principal (es)

Julio de 1960: Funkschau 1960, número 13

Válvulas Predecesoras

[ECL82](#) [ECL11](#) [ECL113](#)

Usada en

Recepción de radio/TV, etc.

Filamento

Vf 6,3 voltios / If 0,66 amperios / Indirecto / [Voltaje especificado CA/CC](#)

Descripción

Triodo + Tetrodo de salida de haz. Con solo un 12 % de volumen, un 70 % de potencia de calentamiento y una potencia de salida de 4 a 3,8 vatios en comparación con el ECL11, el ECL86 representa la perfección de este tipo de tubos. Estos tubos múltiples AF volvieron a ser demandados, ya que los detectores de FM se equiparon con diodos de Ge, dejando obsoleto al EABC80.

[Texto en otros idiomas puede diferir](#)

Dimensiones (Alt,Ancho,Prof.) incl.pins/tip

Peso

Precios de válvulas

Al por menor Tmore 8.17 € (8.60 \$)



Literatura

Datos del comprobador de tubos

[Avo CT160](#)



ECL86

$S_p = 10,5 \text{ mA/V}$
 $R_i = 48 \text{ k}$
 $P_a = \text{max. } 9 \text{ W}$

$S_T = 1,6 \text{ mA/V}$
 $R_i = 52,5 \text{ k}$
 $P_a = \text{max. } 0,5 \text{ W}$



